

TOP DOWN BASE

La costruzione di base è la seguente, si inizia montando un numero di maglie sufficienti per la circonferenza del collo, si lavorano circa 6-8 ferri dopodichè si inizia a dividere il lavoro in 5 parti.

Per calcolare quanto maglie occorre montare, prendere la circonferenza del collo, fare un campione di 20 maglie x 20 ferri, lavarlo e una volta asciutto calcolare quante maglie occorrono per arrivare alla misura desiderata.

Per il calcolo della divisione del lavoro, a meno che non ci siano esigenze particolari, di solito si calcola così:
30% per il davanti
30% per il dietro
20% per la manica 1
20% per la manica 2

Esempio:

dividere le maglie montate per il collo per 10 (facciamo siano 60) da queste 60 maglie togliere 4 maglie che saranno le maglie centrali ai lati della quale faremo gli aumenti per le raglan, (la maglia centrale può essere anche di 2 o 4 o 6 maglie a seconda di come volete larga la raglan, quindi dovrete calcolare anche questo fattore, togliendo dal totale delle maglie montate per il collo il totale delle maglie centrali) = 56 maglie

56 maglie : 10 = 5,6 (**non preoccupatevi per il decimale**)

per il dietro - $5,6 \times 3 = 16,8$ diventa 17

per la manica 1 - $5,6 \times 2 = 11,2$ arrotondato diventa 11

per la manica 2 - $5,6 \times 2 = 11,2$ arrotondato diventa 11

per il davanti - $5,6 \times 3 = 16,8$ arrotondato diventa 17 *

PER GOLFINO CHIUSO 17+11++11+17 = 56+4 maglie centrali tolte prima = 60 maglie

* = se intendete fare il golfino aperto davanti dovete dividere le maglie previste per il davanti in 2 parti e aggiungere le maglie per il bordo (facciamo siano 4 per parte)

per il davanti intero $5,6 \times 3 = 16,8$ arrotondato a 16

$16 : 2 = 8 + 4$ di bordo = 12

PER GOLFINO APERTO 17+11+11+12+12 = 63 +4 maglie centrali tolte prima = 67 maglie

Ho preso l'esempio + complicato per farvi capire anche come arrotondare le cifre decimali.

Normalmente cercate sempre di fare in modo che le maglie siano pari

Se si desidera formare un colletto al cardigan, lavorare per circa 12-14 ferri le maglie della circonferenza collo, poi procedere normalmente secondo quanto indicato sopra.

Tot maglie per il davanti (compreso il bordino) si inserisce un marcatore o segnapunto (potete utilizzare delle graffette, degli anellini di metallo o plastica) tot maglie per la manica, segnapunto, maglia centrale, tot maglie per il dietro, segnapunto, maglia centrale, tot maglie per la manica, segnapunto, maglia centrale tot maglie per l'altro davanti.

AUMENTI CON MAGLIA CENTRALE

Gli aumenti sono sempre ai due lati della maglia centrale, un aumento prima della maglia centrale e un aumento dopo la maglia centrale.

AUMENTI CON MAGLIA CENTRALE MULTIPLA

Si può anche considerare + maglie come maglia centrale, 2 - 3- 4- 5, in questo caso la raglan avrà una definizione estetica più larga.

AUMENTI SENZA MAGLIA CENTRALE

E'anche possibile omettere la maglia centrale, si inserisce il segnapunto al termine di ogni pezzo, in questo caso si considerano la maglia prima e la maglia dopo il segnapunto come punto di riferimento degli aumenti

Gli aumenti possono essere effettuati in vari modi,
con aumento intercalare, montando una maglia a nuovo,
lavorando due volte una maglia,
con un gettato, quest'ultimo formerà una fila di buchini con effetto traforato.

A voi la scelta.

Questi aumenti vanno fatti ogni 2 ferri, sul diritto del lavoro fino ad arrivare a creare l'ampiezza del giro manica, arrivati a questo punto, si mettono in attesa su 3 spille i due davanti e il dietro e si lavorano per prime le maniche.

MANICA SENZA SCALFO

Lavorare le due maniche solo sulle maglie presenti sul ferro

Quindi terminata la manica e cucita sotto, si riprendono le maglie in attesa del davanti e del dietro su un unico ferro e si lavora in un unico pezzo il davanti sinistro, il dietro e il davanti destro

MANICHE CON SCALFO

Montare a nuovo 3 maglie all'inizio e alla fine di ogni manica

Quindi terminata la manica e cucita sotto, si riprende e si lavora il davanti in attesa, si riprendono 6 maglie dallo scalfio della prima manica, si riprende e si lavora il dietro, si riprendono 6 maglie dallo scalfio della seconda manica, si riprende e si lavora l'altro davanti

MANICA CLASSICA

Una volta eseguiti i primi 6-8 ferri, diminuire all'interno della prima ed ultima maglia 1 maglia per parte, ogni 6 ferro per 3-4 volte, terminare con 6-8 ferri di legaccio o costa o grana di riso o qualsiasi altro punto che non arrotoli

MANICA DRITTA

Risulterà leggermente scampanata, lavorare la manica senza nessuna diminuzione e terminare come spiegato per la manica classica

IL CORPO DEL GOLFINO

Anche qui si possono effettuare modifiche a vostro piacere, o continuare dritto, oppure inserire nella prima riga degli aumenti ogni 2 maglie in modo da creare un effetto arricciato, oppure durante la lavorazione, inserire 1 segnamaglia che segni il fianco e aumentare ai lati del segnapunto , 1 maglia ogni 6-8 ferri, in modo da creare una linea svasata... più sono ravvicinati i ferri più sarà svasata la linea del golfino.

I bordi del cardigan, devono essere lavorati con un punto che non si arrotoli, tipo legaccio o punto riso , si può anche realizzare un bordino che si arrola con effetto devorativo lavorando i primi 4 ferri del collo a maglia rasata proseguendo poi a legaccio idem per i bordi di apertura (esempio: ipotizzando un bordino di 6 maglie, le prime 3 maglie a maglia rasata, poi 3 maglie a legaccio - per il bordo alla fine del ferro, si farà il contrario cioè 3 maglia e legaccio - 3 maglie a maglia rasata) e per il bordo dell'orlo gli ultimi 4 ferri a legaccio poi 3 ferri a maglia rasata. A vostra scelta...

Si può anche realizzare un golfino chiuso con questa costruzione iniziata dall'alto, ma in questo caso occorre utilizzare gli aghi circolari e lavorare in tondo... anche qui a voi la scelta.

Adesso parliamo di misure, le due foto riguardano due cardigan da me lavorati con questa tecnica, quello rosso con lana e ferri n.6, quello verde con lana e ferri n.4,5 - 5.

Ho montato per entrambi lo stesso numero di maglie, 60, ma come vedete il primo è risultato più grande. Quando realizzate un modello bisogna sempre controllare che tipo di lana viene utilizzata, noi siamo abituate a considerare il numero delle maglie, ma spesso non teniamo conto della grossezza e della lunghezza del filato.

Sulla fascetta dei gomitoli che acquistiamo, di solito 50 gr, ci sono indicazioni molto utili, l'indicazione del numero di ferri , e la lunghezza del filo. quest'ultima indicazione è molto utile, infatti a seconda della grossezza del filato, in 50 gr, possono esserci 200 m , o 135, o 90.

Vi faccio un'esempio tratto da un modello:

- Montando 47 maglie con un filato che ha per 50 gr una lunghezza di 200-220 m circa (lana sottile da lavorare con i ferri 2-2,5) si ottiene una taglia prematuro.
- Montando 47 maglie con filato che ha per 50 gr una lunghezza di 160 m circa (lana da lavorare con i ferri 3-3,5) si ottiene una taglia appena nato 1 mese massimo
- Montando 47 maglie con filato che ha per 50 gr una lunghezza di 90-100 m circa (lana da lavorare con i ferri 3,5-4-4,5) si ottiene una taglia 3-6 mesi

Pertanto quando realizzate un capo seguendo un modello guardate con attenzione la lana indicata per realizzarlo e, se pensate di utilizzare un tipo di filato diverso, prima di iniziare fate un campione, in modo da avere modo di calcolare le maglie giuste.

Tenete anche presente che ha molta importanza anche il vostro modo di lavorare, c'è chi lavora stretto e chi lavora largo, e quindi la taglia può risultare più piccola o più grande.

MODELLO BASE CARDIGAN

ferri n.5-5,5 e lana adeguata

4 segnapunti

3 spille per attesa maglie

4 bottoni

ago per lana

Taglia 6/12 mesi (18/24 mesi)

punti impiegati:

bordo collo, abbottonatura e orlo cardigan e maniche a legaccio, il resto a maglia rasata.

Le asole per i bottoni, così come gli aumenti, si eseguono sempre sul diritto del lavoro, nel bordo all'inizio del ferro per i maschietti, nel bordo al termine del ferro per le bambine, la prima asola durante il quinto ferro del bordino, le successive ogni 8-10 ferri, i bordi di questo modello sono di 8 maglie lavorate a punto legaccio, pertanto per l'asola procedere così : **3 dir, 2 ins a dir, 1 gett, 3 dir.**

Per cardigan con colletto:

Montare 60 (72) maglie , lavorare a legaccio per 13 ferri, nel ferro seguente impostare il lavoro come segue, :

ferro 14 = (rov del lavoro) 12 (14) dir, ins segnap, 10 (12) dir, ins segnap, 15 (20) dir, ins segnap, 10 (12) dir, ins segnap, 12 (14) dir.

Per cardigan girocollo:

Montare 60 (72) maglie , lavorare a legaccio per 3 ferri, nel ferro seguente impostare il lavoro come segue, :

ferro 4 = (rov del lavoro) 12 (14) dir, ins segnap, 10 (12) dir, ins segnap, 15 (20) dir, ins segnap, 10 (12) dir, ins segnap, 12 (14) dir.

Per tutti e due i modelli

Iniziamo gli aumenti:

ferro 1= (dir del lavoro) *dir fino a 2 maglie prima del segnapunto, 1 aumento, 2 dir, passare il segnapunto sul ferro di destra, 2 dir, 1 aum,* ripetere sul ferro per altre 3 volte. (in totale 8 aumenti per ferro) su questo ferro ricordare di fare la prima asola

ferro 2 = tutto a dir

Ripetere i ferri 1 e 2 per altre 4 volte, al termine della sequenza si avranno sul ferro 100 (112) maglie.

A questo punto si inizia a lavorare a maglia rasata, continuando gli aumenti:

ferro 1= (dir del lavoro) *dir fino a 2 maglie prima del segnapunto, 1 aumento, 2 dir, passare il segnapunto sul ferro di destra, 2 dir, 1 aum,* ripetere sul ferro per altre 3 volte.

ferro 2 = (rov del lavoro) 8 dir (per il bordo), rov fino alle ultime 8 maglie, 8 dir.

Ripetere questi due ferri per altre 8 (10) volte , al termine di questa sequenza si avranno sul ferro 172 (200) maglie.

A questo punto per dividere il lavoro procedere nel modo seguente:

Lavorare 26 (30) dir (dav sinistro) e mettere le maglie in attesa su una spilla, 38 (44) dir (manica), 44 (52)

dir (dietro) mettere le maglie in attesa su una spilla, 38 (44) dir (manica), 26 (30) dir (dav destro) mettere le maglie in attesa su una spilla.

Totale maglie in attesa 96 (112)

Usando 2 gomitoli, continuare la lavorazione a maglia rasata sulle due maniche , per circa 13 (18) cm di lunghezza, lavorare a punto legaccio per 3 cm per il polsino, quindi chiudere le maglie intrecciando i punti.

Riprendere le 96 (112) maglie in attesa e lavorare in un unico pezzo a maglia rasata, mantenendo le prime ed ultime 8 maglie a legaccio e formando le asole come indicato sopra, per circa 20 cm di lunghezza, poi lavorare 4 cm a punto legaccio per il bordo dell'orlo, chiudere tutti i punti.

Se si desidera creare un effetto arricciatura , quando si rimettono le maglie sul ferro procedere nel modo seguente:

ferro 1 = (dir del lavoro) a diritto
ferro 2 = (rov del lavoro) a diritto
ferro 3 = (dir del lavoro) 8 dir (bordo) poi * 2 dir, 1 aum* per tutto il ferro, terminare con 8 dir (bordo)
ferro 4 = 8 dir, rov per tutto il ferro, terminare con 8 dir.
Procedere poi lavorando a maglia rasata come descritto sopra.

L'altezza del bordo a legaccio dell'orlo dovrebbe essere abbastanza simile alla larghezza dei bordi di abbottonatura in modo da creare una simmetria.

Cucire le maniche, fermare i fili sul rovescio del lavoro, attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole.

Questo è un modello base che voi potete personalizzare come più vi piace.

Se volete utilizzare un filato più sottile, diciamo con i ferri del 3,5-4 :

45 maglie (3 mesi)
50 maglie (6 mesi)
55- maglie (12 mesi)
60 maglie (18 mesi)

Ovviamente queste sono indicazioni generali, ricordate quanto specificato più sopra...

TUTORIAL PER TOP DOWN PASSO A PASSO.

ferri n. 3 - 3,5 e circa 100 gr lana adeguata
dei segnamaglie o spille da balia o anellini per tende..... anche se in questo caso il gettato formerà un buchino e quindi vedrete subito dove fare l'aumento

NOTE:

io di solito metto il marcatore prima della maglia centrale così so che devo fare 1 gett, passo il segnapunto, lavoro la maglia centrale, faccio altro gett...

in questo caso però visto che gli aumenti sono fatti con il gettato forse non è necessario.

E' indispensabile se gli aumenti non sono fatti con il gettato, ma con un aumento normale intercalare o montando a nuovo una maglia perchè ovviamente ci si confonde, ma il gettato forma il buchino e dovrebbe essere evidente..

Magari inseriscilo per i primi giri, poi una volta che hai preso manualità puoi anche toglierlo...

direi di farlo tutto a maglia rasata con i bordi legaccio, in questo modo risulta più facile.. **per le asole** dovete farle dentro i 4 diritti del bordo di sinistra o destra, in questo modo: **1 dir, 1 gett, 2 ins a dir**

Montare **60 maglie**, lavorare **4 ferri a legaccio** quindi:

F1 FERRO DI AUMENTO

10 maglie a diritto (metà davanti sin comprensivo delle 4 maglie di bordo)

1 gett (il gett va sempre fatto prima e dopo la maglia centrale della raglan)

1 dir (questa sarà la maglia centrale della raglan ai lati della quale dovrete fare i gettati per aumentare il carrè del golfino)

1 gettato

9 dir (manica1)

1 gett

1 dir

1 gett

18 dir (dietro)

1 gett

1 dir

1 gett
9 dir (manica2)
1 gett
1 dir
1 gett
10 dir (seconda metà dav comprensivi delle 4 maglie di bordo)

f2 ferro di ritorno a rovescio
4 dir (bordo), **tutto a rov**, terminare con 4 dir (bordo).

Ripetere per 15 volte in totale f1 e f2 (compreso ovviamente il primo ferro)
Al termine di questi 15 ferri di aumenti (f1+f2 rov) si avranno sul ferro 172 maglie totali

allora ricapitoliamo :

abbiamo montato 60 maglie in totale (10 dav+ **1 m centr** +9 manica + **1 m centr**+18 dietro+**1 m centr** +9 manica + **1 m centr** + 10 dav) = 60 maglie

Dopo 4 ferri a legaccio (cioè sempre a diritto) si iniziano gli aumenti.

Gli aumenti si fanno sempre ai lati della maglia centrale , tramite un gettato, e sempre sul diritto del lavoro.

Se noti le maglie centrali sono 4, pertanto gli aumenti sono 8 per ogni ferro.

I ferri successivi si lavorano a rovescio

Facciamo 2 conti

60 maglie di avvio +(8 aumenti per 14 volte) 112 maglie = dovrete avere sul ferro 172 maglie.

Ripartite nel modo seguente:

24 per il dav
1 m centr
37 per la manica
1 m centr
46 per il dietro
1 m centr
37 altra manica
1 m centr
24 altro davanti
172 totali

Nel caso non fosse abbastanza chiaro il procedimento descritto sopra, questa è la spiegazione ferro per ferro ,dopo i 4 ferri a legaccio impostare il lavoro come segue:

f1 = 10 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 9 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 18 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 9 dir, 1 gett, 1 dir, 10 dir

f2 = 4 dir - rov - 4 dir

f3 = 11 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 11 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 20 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 11 dir, 1 gett, 1 dir, 11 dir

f4 = 4 dir - rov - 4 dir

f5 = 12 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 13 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 22 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 13 dir, 1 gett, 1 dir, 12 dir

f6 = 4 dir - rov - 4 dir

f7 = 13 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 15 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 24 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 15 dir, 1 gett, 1 dir, 13 dir

f8 = 4 dir - rov - 4 dir

f9 = 14 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 17 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 26 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 17 dir, 1 gett, 1 dir, 14 dir

f10 = 4 dir - rov - 4 dir

f10 = 4 dir - rov - 4 dir

f11 = 15 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 19 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 28 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 19 dir, 1 gett, 1 dir, 15 dir

f12 = 4 dir - rov - 4 dir

f13 = 16 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 21 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 30 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 21 dir, 1 gett, 1 dir, 16 dir

f14 = 4 dir - rov - 4 dir

f15 = 17 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 23dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 32 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 23 dir, 1
gett, 1 dir, 17 dir
f16 = 4 dir - rov - 4 dir
f17 = 18 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 25 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 34 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 25 dir, 1
gett, 1 dir, 18 dir
f18 = 4 dir - rov - 4 dir
f19 = 19 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 27 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 36 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 27 dir, 1
gett, 1 dir, 19 dir
f20 = 4 dir - rov - 4 dir
f21 = 20 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 29dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 38 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 29 dir, 1
gett, 1 dir, 20 dir
f22 = 4 dir - rov - 4 dir
f23 = 21 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 31dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 40 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 31 dir, 1
gett, 1 dir, 21 dir
f24 = 4 dir - rov - 4 dir
f25 = 22 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 33 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 42 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 33 dir, 1
gett, 1 dir, 22 dir
f26 = 4 dir - rov - 4 dir
f27 = 23 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 35dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 44 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 35 dir, 1
gett, 1 dir, 23 dir
f28= 4 dir - rov - 4 dir
f29 = 24 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett,37 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 46 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 37 dir, 1
gett, 1 dir, 24 dir (172 m)
f30 = 4 dir - rov - 4 dir

A questo punto abbiamo sul ferro le maglie dei 2 davanti,delle 2 maniche, e del dietro.

pertanto bisogna dividere il lavoro.

Quando abbiamo lavorato il ferro di impostazione, cioè quando abbiamo inserito i segnamaglie per dividere i vari pezzi la maglia centrale divide i pezzi e gli aumenti a lato di questa maglia, creano l'ampiezza di ogni singola parte, abbiamo già segnatola divisione delle parti del golfino.
Ora dovete decidere se lavorare con i ferri circolari o i ferri dritti:

Per chi lavora con i ferri dritti:

dovreste essere sul diritto del lavoro e senza fare altri aumenti

lavorare il primo davanti, e metterlo in sospenso su una spillona

lavorare la manica, di seguito lavorare il dietro e metterlo in sospenso su una spillona

lavorare la seconda manica,

mettere in sospenso il secondo davanti su una spillona e segnare con una spilletta il lato diritto o rov se siete sul rov (questo, in modo da ricordarsi che bisogna ancora lavorarlo)

girare il lavoro e iniziare a lavorare la prima manica. Se si vuole le maniche si possono lavorare tutte e due sullo stesso ferro, con 2 gomitolini diversi, vedete voi....

manica

La manica deve essere ampia in modo che i bambini possano muoversi liberamente, meglio abbondante che stretta...

A questo punto potete fare in 2 modi:

lavorare la manica a maglia rasata, , durante il primo ferro montare a nuovo all'inizio e alla fine di ogni manica 3 maglie, senza fare diminuzioni per circa 13 cm, e terminare con 6 ferri a legaccio, e in questo caso verrà un pò scampanata,

oppure procedere come segue:

durante il primo ferro montare a nuovo all'inizio e alla fine di ogni manica, 3 maglie, 6 ferri a maglia rasata, poi terminati i 6 ferri:

f1 = 1 dir, 1 accav, dir fino alle ultime 3 maglie, 2 ins a dir, 1dir (stiamo diminuendo 1 maglia, all'interno della prima ed ultima maglia del ferr, ad ogni lato della manica)

f2 = rov

ripetere F1 e F2 ogni 6 ferri per un totale di 3 volte.

A questo punto arrivate a 10 cm di lunghezza dallo scalfo, lavorate 6 ferri a legaccio e chiudere sul rovescio lavorando a dritto (o sul dritto lavorando le maglie a rov)****

Terminate le 2 maniche, queste andranno cucite sotto, prima di riprendere i davanti e il dietro messi in sospeso

Una volta terminate e cucite sotto le maniche, si attacca il filo del gomito al secondo davanti , quello che non si era lavorato in precedenza , si riprendono le maglie dalla spilla si lavora il pezzo a dir o a rov, a seconda se si era diviso il lavoro sul dir o sul rov, e si gira il lavoro, nel ferro successivo si procede come segue:

4 maglie di bordo, lavora il pezzo del davanti,

di seguito si riprendono 6 maglie dal sottomanica della 1^ manica,

riprendere dalla spilla le maglie del dietro e lavorarlo,

di seguito si riprendono 6 maglie dal sottomanica della 2^ manica,

riprendere dalla spilla le maglie del secondo davanti e lavorarlo, 4 maglie di bordo

ferro seguente = rov.

**

Lavorare quindi in un pezzo unico il corpo del golfino, lavorando sempre le prime ed ultime 4 maglie a legaccio per i bordi e non dimenticando di fare le asole ogni 6-8 ferri, sempre centrate nelle 4 maglie di bordo (1 dir, 1 gett, 2 dir), potete farne solo 3, una durante il terzo ferro a legaccio dell'inizio, una dopo 8 ferri, e la terza dopo 8 ferri dalla seconda, oppure continuare e farne 4... a vs scelta..

Oppure se vi siete dimenticate di farle, capita anche a me, si cuce un nastrino all' inizio e al punto vita alta del golfino e si annoda, oppure con l'uncinetto si lavora una asola volante...

Il corpino lo potete lavorare a maglia rasata o anche cambiare punto, vedete voi, lavorare il pezzo per circa 13 cm di alt dall'ascella, e terminare con 6 ferri a legaccio, chiudere intrecciando morbido morbido.*

Per chi lavora con i ferri circolari

Dovrà procedere nel modo seguente:

lavorare il primo davanti, montare a nuovo 3 maglie

lavorare la manica e metterla in sospenso su uno spillone,

montare a nuovo 3 maglie, lavorare il dietro, montare a nuovo 3 maglie

lavorare la seconda manica e metterla in sospenso su uno spillone,

montare a nuovo 3 maglie, lavorare il secondo davanti,

unendo il lavoro e lavorandolo in un pezzo unico.

**

Terminato il corpo del golfino (vedere sopra la spiegaz), si riprenderanno le maglie di una manica per volta con il circolare, riprendendo 3 maglie all'inizio e alla fine del 1 giro (6 maglie per manica) da quelle montate a nuovo che formeranno l'ascella o scalfio della manica.

Al termine di questo 1^o giro c inserirà un segnamaglie per evidenziare l'inizio del giro.

Si lavorerà in tondo la manica come spiegato sopra .

=====

* = mi raccomando la chiusura delle maniche e dell'orlo va fatta mooolto morbida altrimenti tira...

io faccio così, l'ultimo ferrò a legaccio lo lavoro con un ferro di 1 misura + grosso di quello utilizzato per il lavoro.

Oppure chiudete con l'uncinetto e ogni 3 maglie montate 1catenella....

** = qui si possono inserire numerose varianti

- aumentare 1 maglia ogni 3 o 5 maglie (all'interno delle 5 maglie di bordo che si lavorano sempre a legaccio) in modo da creare un'arricciatura

- lavorare un ferro a dir sul rov per 2 volte in modo da creare un motivo che segna la vita alta del golfino, o una serie di buchini (2dir, 1 gett, 2 ins per tutto il ferro, sempre all'interno delle 5maglie di bordo) dove poi inserire un nastrino o un cordoncino.

*** = chiudendo in questo modo sul diritto del lavoro la chiusura risulterà invisibile , e la catenella formata dalle maglie prima lavorate e poi intrecciate una sull'altra risulterà all'interno del lavoro.